

M90

Прочная DECT-тurbка с антибактериальным покрытием



Преимущества

- Идеально подходит для больничного использования
- Антибактериальный корпус
- Защита IP65
- Прочная и надёжная конструкция
- Поддержка HD-звука
- Ключ сигнализации
- Встроенный модуль Bluetooth LE
- Большой диапазон температур
- Встроенный зажим для ремня
- HAC совместимый
- Совместимость с существующими базовыми станциями ⁽¹⁾
- Вибрационная сигнализация
- Многоцветные светодиоды
- 200 часов ожидания
- Испытание MIL-STD-810g 516.6.
- Идеально подходит для наружного использования
- JIS-Z2801 протестировано.

Технические характеристики

Трубка

- Вес: прибл. 136 г (телефон с зажимом для батареи + ремень)
- Размеры: приблизительно 122x48x22 мм (LxWxD)
- Разъем: 3,5 мм стандартная телефонная розетка для проводных гарнитур
- Разнообразие антенн (две внутренние всенаправленные антенны для лучшей передачи и приема)
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Bluetooth LE для подключения и позиционирования гарнитуры
- Кнопка сигнализации в верхней части телефона
- Тест падения 2м
- IP-защищённый корпус
- Антибактериальный корпус по стандарту JIS-Z2801.
- Большой диапазон температур (от -10°C до 55°C)
- Номер по каталогу: 00004425

Аккумулятор

- Тип: литий, 1100 мАч, 3,7 Вт, 4,1 Вт.
- Время разговора WB: до 12 часов в режиме разговора
- Время разговора NB: до 17 часов в режиме разговора
- Время ожидания: Приблизительно 200 часов (10 дней)

Зарядное устройство

- Вход: 5V DC, 2A
- Индикатор зарядки: Зеленый светодиод горит, когда телефон заряжается в держателе.
- USB-порт для последовательного подключения зарядных устройств

Адаптер питания

- Входная мощность: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц, 300 мА.
- Выходная мощность: 5 В 2А
- Вилка: сменные зажимы. Клипы ЕС и США включены в комплект поставки
- Условие зарядки: от 5°C до 45°C

Радиус действия

- В помещении: до 50 метров
- На улице: до 300 метров

DECT

- Частотные диапазоны:
 - 1880-1900 МГц (ЕС)
 - 1920-1930 МГц (США)
- Выходная мощность: ЕС < 250 мВт, США < 100 мВт
- Протоколы: DECT, DECT 6.0
- Широкополосный голос
- Аутентификация/шифрование базы и трубки
- DECT диапазон автоматического зондирования

Пользовательский интерфейс

- Дисплей:
 - Диагональ 5 см (2")
 - 240 x 320 пикселей
 - Цветной TFT ЖК-дисплей 262k с подсветкой
- Клавиатура с подсветкой и 24 клавишами:
 - Стандартная клавиатура телефона ITU, 12 клавиш, 4x3
 - Три контекстно-зависимые функциональные клавиши
 - 5 клавиш навигации (влево, вправо, вверх, вниз, ОК)
 - Кнопка „Off-hook“, отмените нажатие клавиши
 - Кнопка меню
 - Три боковые кнопки (увеличение/уменьшение громкости, отключение звука)
 - Ключ сигнализации в верхней части телефона
 - 28 ключей всего
- Удобная и интуитивно понятная структура меню
- Выбор мелодий звонка
- Трехцветный светодиодный индикатор пропущенных вызовов/новых голосовых сообщений, низкий заряд батареи
- Спикерфон
- Отключение микрофона
- Вибрационная сигнализация

Поддерживаемые языки

Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Голландский, Португальский, Шведский, Турецкий, Датский, Норвежский, Польский, Русский, Хорватский, Сербский, Словенский.

Функции

- Два одновременных вызова
- Локальный книга на 250 контактов
- Центральный каталог (общий локальный каталог на базе или внешний каталог через LDAP)
- 8 номеров быстрого набора (цифровые клавиши 2-9)
- Определение вызывающего абонента (CLIP)
- Повторный набор номера (через список набранных номеров)
- Ожидание вызова
- Автоответ
- История вызовов (все вызовы, пропущенные, принятые, принятые, набранные вызовы), 50 записей всего
- Удержание вызова
- Переключение вызовов (активный вызов и удержание вызова)
- Слепой и сопроводительный перевод вызова
- Переадресация вызова
- Трехсторонняя конференция
- Режим DND (не беспокоить)
- Скрыть собственный исходящий ID (CLIR)
- Уведомление о пропущенном звонк
- MWI - Голосовое сообщение в ожидании уведомления

Установка

- Автоматическая регистрация добавочного номера, установленного на базе
- Обновление программного обеспечения: По воздуху через базовую станцию
- Синхронизация даты и времени с базовой станции

Совместимые базовые станции

- Односотовая база M300, доступна в пакете M325, snom PN 00003955 (EC), 00003954 (США) 00004161 (AC)
- M700 DECT Ячейка с сердечником/База мультицелла, snom PN 00003928 (EC), 00003929 (США)
- M900 DECT Multicell Base, snom PN 00004426 (EC), 00004441 (США)

Аккумулятор

- ⁽²⁾ Литий-ионный аккумулятор, модель RTR001F01, snom PN 00003932

Обзор Серии



M300



M700



M900



M25



M65



M70



M80



M85



M90



На сайте

<https://www.snom.com/m90/>