

M5 DECT Ретранслятор



M5

DECT Ретранслятор



Основные характеристики

- Поддержка односотовых и микросотовых базовых станций
- Увеличьте радиус действия без помощи Ethernet
- Широкополосный звук
- До 5 одновременных вызовов
- Daisy chaining

Расширение зоны действия сигнала

DECT-ретранслятор Snom M5 идеально подходит для расширения диапазона односотового или микросотового DECT-решения в местах, где требуется мобильное покрытие на нескольких этажах или в больших зданиях.

Гибкость

Ретранслятор M5 обеспечивает превосходное качество звука как в широкополосном, так и в узкополосном диапазоне вызовов.

Общая информация

- Вес ретранслятора: прибл. 126 г
- Вес блока питания: около 120 гр.
- Размеры: прибл. 118x129x33 мм (ШxГxД)
- Несколько антенн (две внутренние всенаправленные антенны для лучшей передачи и приема)
- Питание: Адаптер питания 5,5 В постоянного тока 600 мА входит в комплект поставки. Вилки: Запатентованные взаимозаменяемые вилки ЕС и США в комплекте, вилка для Великобритании доступна опционально
- Цвет: черный
- Артикул: 0000383939

Пользовательский интерфейс

- LED индикатор, два цвета
- Кнопка сброса

Особенности

- 12 слотов
- 2 одновременных широкополосных вызова
- 5 одновременных узкополосных вызовов
- Слотовое мультиплексирование
- Парковка слотов
- Перемещение занятого слота по запросу

Радиус действия

- В помещении: До 50 метров
- На открытом пространстве: До 300 метров (для использования внутри помещений)

DECT

- Частотные диапазоны:
 - 1880-1900 МГц (ЕС)
 - 1910-1930 МГц (Латинская Америка)
 - 1920-1930 МГц (США)
- Четыре уровня мощности: 14, 17, 20, 24 дБм
- Чувствительность приемника: -92 дБм
- Бесшовная передача
- Широкополосный голос (HDSP) Базовый

- DECT шифрование

Соответствие стандартам

- EN 301406 (TBR6)
- EN 30176 - 2 (TBR10)
- EN 60950 - 1 (Безопасность)
 - IEC60950 -1
 - CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC part 15D, проводимая и излучаемая
- FCC часть 15B
- RSS213

Установка

- Регистрация на базе DECT
- Размещение на полке или на рабочем столе
- Настенное крепление

Подходит для

- M700 DECT База (микросотовое/односотовое применение), snom артикул 00003928 (EU), 00003929 (US)
- M325 DECT Односотовый комплект, snom артикул 00003955 (EU), 00003954 (US)
- Беспроводной телефон snom M85, snom артикул 00004189
- Беспроводной телефон snom M65, snom артикул 00003969
- Беспроводной телефон snom M25, snom артикул 000003987 (ЕС), 00003988 (США)